



we make ideas alive



EMERLIFT

Autolaveuses industrielles



ELECTRIC

DIESEL

GAS

>> Aquos 32

Machine de balayage très silencieuse à conducteur porté, disponible en version électrique, diesel et gaz, recommandée pour le nettoyage des grands magasins et grandes surfaces. Aquos 32 peut travailler sur toutes les surfaces de type céramique, ciment, asphalte. Capacité de nettoyage horaire jusqu'à 7.100 m²/h. Son système hydraulique pour vidanger le bac à déchets s'ouvre jusqu'à une hauteur de 1.300 mm. Machine équipée d'une brosse centrale et d'une brosse frontale associées à un puissant moteur d'aspiration.



		Aquos 32 E	Aquos 32 D	
Dimensions / poids	longueur	mm	1.820	
	largeur	mm	1.080	
	hauteur	mm	1.365	
	nombre des brosses	n°	1 centrale / 1 latérale	1 centrale / 1 latérale
	dimension brosse latérale	∅ mm	550	550
	dimension brosse centrale	∅ mm	280	280
	largeur de travail avec brosse latérale droite	mm	1.100	1.100
	largeur de travail avec brosse latérale gauche	mm	1.400	1.400
	poids sans batterie	kg	620	612
	dimensions des roues pneus pleins souples		15x4-8	
	hauteur de vidage	mm	1.300	
	rayon mini de braquage	mm	1.560	
	Performances	vitesse marche avant/arrière	km/h	5
nettoyage horaire		m ² /h	6.600	7.100
rampes maxi admissibles		%	15	18
rampes maxi admissibles pour demi-tour		%	5 % à 3 km/h	
capacité du réservoir de récupération		l	180	
frein de service		mode	mécanique	
frein de parking		mode	mécanique à levier	
niveau sonore à l'oreille du cariste		dB (A)	< 80	
vibrations		m/s	< 2.5	
mode de traction			électrique	diesel
batterie		V / Ah	36/ 320	