



Expert en Manutention Logistique

FICHE TECHNIQUE EPT20-15ET peseur



contact@experlift.com
www.experlift.com

TEL: +33 (0)1 64 43 26 08
FAX: +33 (0)1 64 43 88 03

Parc du Levant - ZA Innovespace
333 av Marguerite Perey - 77127 Lieusaint

CARACTERISTIQUES

- Léger, grande capacité : avec sa taille compacte, ce transpalette offre une excellente maniabilité et une meilleure accessibilité dans les endroits les plus étroits.
- Technologie antivibratoire pour batterie : technologie anti-vibration spéciale qui prolonge la durée de vie de la batterie sans entretien.
- Timon ergonomique pour une meilleure efficacité de travail.
- Chargeur intégré pour une charge facile et rapide.
- Sécurité : bouton d'arrêt d'urgence pratique et système de traction durable qui garantissent la sécurité dans toutes les situations.



Caractéristiques				
1.1	Constructeur			EP
1.2	Modèle			EPT20-15ET peseur
1.3	Alimentation			Électrique
1.4	Position de l'opérateur			Accompagnant
1.5	Capacité nominale	Q	t	1.5
1.6	Centre de gravité	c	mm	600
1.8	Distance de la charge	x	mm	883/946
1.9	Empattement	y	mm	1250
Poids				
2.1	Poids propre (batterie incluse)		kg	205
2.2	Poids sur l'axe avec charge avant/arrière		kg	550/1150
2.3	Poids sur l'axe sans charge avant/arrière		kg	25/180
Châssis				
3.1	Type de roues			Polyuréthane
3.2	Dimensions roues avant		mm	Φ210x70
3.3	Dimensions roues arrière		mm	2x Φ80x60
3.5	Nombre de roues avant et arrière (x=traction)		mm	1x /4
3.6	Largeur arrière	b11	mm	380
Dimensions				
4.4	Hauteur d'élévation	h3	mm	115
4.9	Hauteur du timon en position de conduite (min/max)	h14	mm	820/1170
4.15	Hauteur abaissée	h13	mm	85
4.19	Longueur totale	l1	mm	1600
4.20	Longueur partie motrice (hors fourches)	l2	mm	450
4.21	Largeur totale	b1	mm	560
4.22	Dimensions des fourches	s/e/l	mm	55x150x1150
4.25	Largeur extérieur des fourches	b5	mm	560
4.32	Garde au sol au milieu de l'empattement	m2	mm	35
4.34.1	Largeur d'allée avec palette 1000x1200 (sens de prise 1000)	Ast	mm	1779
4.34.2	Largeur d'allée avec palette 800x1200 (sens de prise 1200)	Ast	mm	1929
4.35	Rayon de giration	Wa	mm	1475

Performances				
5.1	Vitesse de déplacement avec charge/sans charge		km/h	3.5/4
5.2	Vitesse d'élévation avec charge/sans charge		m/s	0.051/0.060
5.3	Vitesse de descente avec charge/sans charge		m/s	0.051/0.059
5.8	Pente maxi franchissable avec charge/sans charge		%	2/6
5.10	Frein de service			Electromagnétique
Moteurs électriques				
6.1	Moteur de traction puissance S2 60 min		kW	0.65
6.2	Moteur d'élévation puissance S3 15%		kW	0.84
6.4	Tension et capacité de la batterie			24/60
6.5	Poids de la batterie		kg	45
Autres données				
8.1	Type de variateur			DC
10.7	Niveau sonore à l'oreille du cariste		dB (A)	74
Système de pesage				
8.1	Precision		kg	1
8.2	Avec imprimante			Non

*Les paramètres du tableau sont pour le modèle standard. Pour plus d'informations, contactez-nous.

*Les paramètres peuvent être modifiés sans préavis.

